

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Rába Quelle	(96) 528-305	9022 Győr, Töltésszer u. 24
ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET		
PARKOLÓ		
Akadálymentes parkolók száma	2 db	
Akadálymentes parkolók szélessége	350cm	
Akadálymentes parkolók jelölése	táblával	
Építménytől való távolság		
Busz részére megállási lehetőség	IGEN	
JÁRDÁK GYALOGUTAK		
Szélesség	Nagy	
Felület	csúszásmentes / egyenletes	
Vezetősáv		
színében és felületében eltérő	NEM	
Járda síkján akadályok	NEM	
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM	
szabad belmagasság min. 2,20 m	IGEN	
Utcai tartozékok		
MEGKÖZELÍTÉS		
RÁMPA		
Szintkülönbség, lejtés	Nincs	
17,5 cm szintkülönbségig 8%		
17,5 cm szintkülönbség felett 5%		
Szabad szélesség		
Járófelület	csúszásmentes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM	
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM	
Korlát	IGEN	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	NEM	
LÉPCSŐ		
Szintkülönbség	Sok lépcső	
minimum 3 fellépő	IGEN	
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	NEM	
Szabad szélesség		
Lépcsőfok mérete	15 cm	
fellépőmagasság 15 cm		
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	csúszásmentes / egyenletes	
Korlát	IGEN	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	NEM	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszer	NEM	
BEJÁRAT		
Akadálymentes megközelítés	IGEN	
Szabad szélesség	88cm	

min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm IGEN
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm

Ajtólap
üvegezéssel ellátott IGEN
alsó része védelemmel ellátott IGEN
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN

Jelölések, információk
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap NEM
üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal NEM

SZÉLFOGÓ
Mérete 320x260cm

Berendezések kezelhetősége
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban IGEN
tájékoztató, eligazító tábla NEM
megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

**BELSŐ KÖZLEKEDÉS
FOLYOSÓK**
Szabad szélesség és magasság 120cm

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM
Belógó ill. lelógó akadályok

akadályok megfelelően jelzettek IGEN
Megfordulási lehetőség IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

Tájékozódás
irányjelző, tájékoztató táblák NEM
átlátható, logikus alaprajz IGEN
funkciók jelölése IGEN

FELVONÓK
Felvonó megközelíthetősége IGEN

Fülke mérete 72x85cm

Liftajtó mérete

Kezelőeszközök, információ

látható, hallható, tapintható információ IGEN
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere

**BELSŐ HELYSÉGEK
PADLÓBURKOLATOK**

Biztonság csúszásmentes IGEN

Tájékozódás
tükröződésmentes IGEN
vezetősávok kialakítása NEM

WC-MOSDÓ
Kialakítása, mennyisége 1db

folyosóról önállóan nyíló IGEN
Helyiségméret
megfordulás biztosított IGEN

WC csésze
szemből és oldalirányból megközelíthető IGEN
magasított IGEN

Mosdó
konkáv peremkialakítású IGEN
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban) IGEN

Kapaszkodók
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható IGEN
0,75m magasságban IGEN

Kezelőeszközök

Szemből

baloldalon

0,90-1,10m magasságban	IGEN
kontrasztos kialakítás	NEM
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	NEM

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	Nagy
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	NEM

Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN
jól látható illetve tapintható információ	IGEN
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	IGEN

Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	IGEN

Egyéb Feljegyzések